





Лотки з решіткою щілинною E600

Лотки з решіткою щілинною E600 і вертикальним випуском 110



Артикул	Н/н, мм	Маса, кг
04207155/310	310	87,5
04207155/305	305	86,8
04207155/300	300	86,1
04207155/295	295	85,4
04207155/290	290	84,7
04207155/285	285	84
04207155/280	280	83,3
04207155/275	275	82,6
04207155/270	270	81,9
04207155/265	265	81,2
04207155/260	260	80,5
04207155/255	255	79,8
04207155/250	250	79,2
04207155/245	245	78,5
04207155/240	240	77,8
04207155/235	235	77,1
04207155/230	230	76,4
04207155/225	225	75,7
04207155/220	220	75
04207155/215	215	74,3
04207155/210	210	73,6
04207155/205	205	72,9
04207155/200	200	72,2
04207155/195	195	71,6
04207155/190	190	70,9
04207155/185	185	70,2
04207155/180	180	69,5
04207155/175	175	68,8
04207155/170	170	68,1
04207155/165	165	67,4
04207155/160	160	66,8
04207155/155	155	66

Артикул	Н/н, мм	Маса, кг
04207155/310-305	310/305	87,1
04207155/305-300	305/300	86,4
04207155/300-295	300/295	85,7
04207155/295-290	295/290	85,0
04207155/290-285	290/285	84,3
04207155/285-280	285/280	83,6
04207155/280-275	280/275	82,9
04207155/275-270	275/270	82,3
04207155/270-265	270/265	81,6
04207155/265-260	265/260	80,9
04207155/260-255	260/255	80,2
04207155/255-250	255/250	79,5
04207155/250-245	250/245	78,8
04207155/245-240	245/240	78,1
04207155/240-235	240/235	77,4
04207155/235-230	235/230	76,7
04207155/230-225	230/225	76,0
04207155/225-220	225/220	75,4
04207155/220-215	220/215	74,7
04207155/215-210	215/210	74,0
04207155/210-205	210/205	73,3
04207155/205-200	205/200	72,6
04207155/200-195	200/195	71,9
04207155/195-190	195/190	71,2
04207155/190-185	190/185	70,5
04207155/185-180	185/180	69,8
04207155/180-175	180/175	69,1
04207155/175-170	175/170	68,5
04207155/170-165	170/165	67,8
04207155/165-160	165/160	67,1
04207155/160-155	160/155	66,4
04207155/155-150	155/150	65,7

Артикул	Н/н, мм	Маса, кг
0420715509/310-P110	310	86,3
0420715509/305-P110	305	85,6
0420715509/300-P110	300	84,9
0420715509/295-P110	295	84,2
0420715509/290-P110	290	83,5
0420715509/285-P110	285	82,8
0420715509/280-P110	280	82,1
0420715509/275-P110	275	81,4
0420715509/270-P110	270	80,8
0420715509/265-P110	265	80,1
0420715509/260-P110	260	79,4
0420715509/255-P110	255	78,7
0420715509/250-P110	250	78,0
0420715509/245-P110	245	77,3
0420715509/240-P110	240	76,6
0420715509/235-P110	235	75,9
0420715509/230-P110	230	75,2
0420715509/225-P110	225	74,5
0420715509/220-P110	220	73,9
0420715509/215-P110	215	73,2
0420715509/210-P110	210	72,5
0420715509/205-P110	205	71,8
0420715509/200-P110	200	71,1
0420715509/195-P110	195	70,4
0420715509/190-P110	190	69,7
0420715509/185-P110	185	69,0
0420715509/180-P110	180	68,3
0420715509/175-P110	175	67,6
0420715509/170-P110	170	67,0
0420715509/165-P110	165	66,3
0420715509/160-P110	160	65,6
0420715509/155-P110	155	64,9

Артикул	Н/н, мм	Маса, кг
0420715509/310-305-P110	310/305	85,9
0420715509/305-300-P110	305/300	85,2
0420715509/300-295-P110	300/295	84,5
0420715509/295-290-P110	295/290	83,8
0420715509/290-285-P110	290/285	83,1
0420715509/285-280-P110	285/280	82,4
0420715509/280-275-P110	280/275	81,8
0420715509/275-270-P110	275/270	81,1
0420715509/270-265-P110	270/265	80,4
0420715509/265-260-P110	265/260	79,7
0420715509/260-255-P110	260/255	79,0
0420715509/255-250-P110	255/250	78,3
0420715509/250-245-P110	250/245	77,6
0420715509/245-240-P110	245/240	76,9
0420715509/240-235-P110	240/235	76,2
0420715509/235-230-P110	235/230	75,5
0420715509/230-225-P110	230/225	74,9
0420715509/225-220-P110	225/220	74,2
0420715509/220-215-P110	220/215	73,5
0420715509/215-210-P110	215/210	72,8
0420715509/210-205-P110	210/205	72,1
0420715509/205-200-P110	205/200	71,4
0420715509/200-195-P110	200/195	70,7
0420715509/195-190-P110	195/190	70,0
0420715509/190-185-P110	190/185	69,3
0420715509/185-180-P110	185/180	68,6
0420715509/180-175-P110	180/175	68,0
0420715509/175-170-P110	175/170	67,3
0420715509/170-165-P110	170/165	66,6
0420715509/165-160-P110	165/160	65,9
0420715509/160-155-P110	160/155	65,2
0420715509/155-150-P110	155/150	64,5

Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПУТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768 - CISO 2768 - C									
ЛІНІЙНІ:						НАЙМЕНУВАННЯ:		Лоток водовідвідний бетонний Pro DN150 Н155-310 з решіткою чавунною щілинною E600	
КУТОВІ:						АРТИКУЛ:		A3	
В.КОН.	Олендер	ПІДПИС	ДАТА	07.11.23					
ПЕРЕК.	Киселиця								
Т.КОНТ.									
Н.КОНТ.						МАТЕРІАЛ:		Бетон, Чавун	
ЗАТВЕР.	Малиновський					МАСА: кг		МАСШТАБ: 1:5	
								ЛИСТ 1 з 1	