



Лотки з решіткою E600 Лотки з решіткою E600 та вертикальним випуском 160

Каскад 5 мм			Нахил 0,5%			Каскад 5 мм			Нахил 0,5%		
Артикул	Н/н, мм	Маса, кг	Артикул	Н/н, мм	Маса, кг	Артикул	Н/н, мм	Маса, кг	Артикул	Н/н, мм	Маса, кг
04300/310	310	117,5	04300/310-305	310/305	117,0	0430009/310	310	114,3	0430009/310-305	310/305	113,8
04300/305	305	116,4	04300/305-300	305/300	115,9	0430009/305	305	113,3	0430009/305-300	305/300	112,8
04300/300	300	115,4	04300/300-295	300/295	114,9	0430009/300	300	112,2	0430009/300-295	300/295	111,7
04300/295	295	114,3	04300/295-290	295/290	113,8	0430009/295	295	111,2	0430009/295-290	295/290	110,7
04300/290	290	113,3	04300/290-285	290/285	112,8	0430009/290	290	110,1	0430009/290-285	290/285	109,6
04300/285	285	112,2	04300/285-280	285/280	111,7	0430009/285	285	109,1	0430009/285-280	285/280	108,6
04300/280	280	111,2	04300/280-275	280/275	110,7	0430009/280	280	108,0	0430009/280-275	280/275	107,5
04300/275	275	110,1	04300/275-270	275/270	109,6	0430009/275	275	107,0	0430009/275-270	275/270	106,5
04300/270	270	109,1	04300/270-265	270/265	108,6	0430009/270	270	105,9	0430009/270-265	270/265	105,4
04300/265	265	108,0	04300/265-260	265/260	107,5	0430009/265	265	104,9	0430009/265-260	265/260	104,4
04300/260	260	107,0	04300/260-255	260/255	106,5	0430009/260	260	103,8	0430009/260-255	260/255	103,3
04300/255	255	105,9	04300/255-250	255/250	105,4	0430009/255	255	102,8	0430009/255-250	255/250	102,3
04300/250	250	104,9	04300/250-245	250/245	104,4	0430009/250	250	101,7	0430009/250-245	250/245	101,2
04300/245	245	103,8	04300/245-240	245/240	103,3	0430009/245	245	100,7	0430009/245-240	245/240	100,2
04300/240	240	102,8	04300/240-235	240/235	102,3	0430009/240	240	99,6	0430009/240-235	240/235	99,1
04300/235	235	101,7	04300/235-230	235/230	101,2	0430009/235	235	98,6	0430009/235-230	235/230	98,1
04300/230	230	100,7	04300/230-225	230/225	100,2	0430009/230	230	97,5	0430009/230-225	230/225	97,0
04300/225	225	99,6	04300/225-220	225/220	99,1	0430009/225	225	96,5	0430009/225-220	225/220	96,0
04300/220	220	98,6	04300/220-215	220/215	98,1	0430009/220	220	95,4	0430009/220-215	220/215	94,9
04300/215	215	97,5	04300/215-210	215/210	97,0	0430009/215	215	94,4	0430009/215-210	215/210	93,9
04300/210	210	96,5	04300/210-205	210/205	96,0	0430009/210	210	93,3	0430009/210-205	210/205	92,8
04300/205	205	95,4	04300/205-200	205/200	94,9	0430009/205	205	92,3	0430009/205-200	205/200	91,8
04300/200	200	94,4	04300/200-195	200/195	93,9	0430009/200	200	91,2	0430009/200-195	200/195	90,7
04300/195	195	93,3	04300/195-190	195/190	92,8	0430009/195	195	90,2	0430009/195-190	195/190	89,7
04300/190	190	92,3	04300/190-185	190/185	91,8	0430009/190	190	89,1	0430009/190-185	190/185	88,6
04300/185	185	91,2				0430009/185	185	88,1			

Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768 - C									
ЛІНІЙНІ:						НАЙМЕНУВАННЯ:			
КУТОВІ:						Лоток водовідвідний бетонний Mega DN160 H310-185 з решіткою чавунною щілинною E600			
В.КОН.	Дика О.	ПІДПИС	ДАТА			АРТИКУЛ:		A3	
ПЕРЕВ.	Киселиця В.								
Т.КОНТ.	Хамула Н.								
Н.КОНТ.	Харамбура О.			МАТЕРІАЛ:					
ЗАТВЕР.	Малиновський І			Бетон, чавун					
				МАСА: кг		МАСШТАБ: 1:5		ЛИСТ 1 з 1	