



Лотки з решіткою E600

Лотки з решіткою E600 та вертикальним випуском 200

Каскад 5 мм

Нахил 0,5%

Каскад 5 мм

Нахил 0,5%

Артикул	H/h, мм	Маса, кг
04500/335	335	136,3
04500/330	330	135,3
04500/325	325	134,3
04500/320	320	133,2
04500/315	315	132,2
04500/310	310	131,1
04500/305	305	130,1
04500/300	300	129,0
04500/295	295	128,0
04500/290	290	126,9
04500/285	285	125,9
04500/280	280	124,8
04500/275	275	123,8
04500/270	270	122,7
04500/265	265	121,7
04500/260	260	120,6
04500/255	255	119,6
04500/250	250	118,5
04500/245	245	117,5
04500/240	240	116,4
04500/235	235	115,4
04500/230	230	114,3
04500/225	225	113,3
04500/220	220	112,2
04500/215	215	111,2

Артикул	H/h, мм	Маса, кг
04500/335-330	335/330	135,8
04500/330-325	330/325	134,8
04500/325-320	325/320	133,8
04500/320-315	320/315	132,7
04500/315-310	315/310	131,7
04500/310-305	310/305	130,6
04500/305-300	305/300	129,6
04500/300-295	300/295	128,5
04500/295-290	295/290	127,5
04500/290-285	290/285	126,4
04500/285-280	285/280	125,4
04500/280-275	280/275	124,3
04500/275-270	275/270	123,3
04500/270-265	270/265	122,2
04500/265-260	265/260	121,2
04500/260-255	260/255	120,1
04500/255-250	255/250	119,1
04500/250-245	250/245	118,0
04500/245-240	245/240	117,0
04500/240-235	240/235	115,9
04500/235-230	235/230	114,9
04500/230-225	230/225	113,8
04500/225-220	225/220	112,8
04500/220-215	220/215	111,7

Артикул	H/h, мм	Маса, кг
0450009/335	335	131,2
0450009/330	330	130,2
0450009/325	325	129,1
0450009/320	320	128,1
0450009/315	315	127,0
0450009/310	310	126,0
0450009/305	305	124,9
0450009/300	300	123,9
0450009/295	295	122,8
0450009/290	290	121,8
0450009/285	285	120,7
0450009/280	280	119,7
0450009/275	275	118,6
0450009/270	270	117,6
0450009/265	265	116,5
0450009/260	260	115,5
0450009/255	255	114,4
0450009/250	250	113,4
0450009/245	245	112,3
0450009/240	240	111,3
0450009/235	235	110,2
0450009/230	230	109,2
0450009/225	225	108,1
0450009/220	220	107,1
0450009/215	215	106,0

Артикул	H/h, мм	Маса, кг
0450009/335-330	335/330	130,6
0450009/330-325	330/325	129,6
0450009/325-320	325/320	128,5
0450009/320-315	320/315	127,5
0450009/315-310	315/310	126,4
0450009/310-305	310/305	125,4
0450009/305-300	305/300	124,3
0450009/300-295	300/295	123,3
0450009/295-290	295/290	122,2
0450009/290-285	290/285	121,2
0450009/285-280	285/280	120,1
0450009/280-275	280/275	119,1
0450009/275-270	275/270	118,0
0450009/270-265	270/265	117,0
0450009/265-260	265/260	115,9
0450009/260-255	260/255	114,9
0450009/255-250	255/250	113,8
0450009/250-245	250/245	112,8
0450009/245-240	245/240	111,7
0450009/240-235	240/235	110,7
0450009/235-230	235/230	109,6
0450009/230-225	230/225	108,6
0450009/225-220	225/220	107,5
0450009/220-215	220/215	106,5

Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768 - C									
ЛІНІЙНІ:									
КУТОВІ:									
В.КОНТ. Дика О.		ПІДПИС		ДАТА		НАЙМЕНУВАННЯ:		А3	
ПЕР.В. Киселиця В.				31.05.2024		Лоток водовідвідний бетонний			
Т.КОНТ. Хамула Н.						Mega DN200 H335-215 з решіткою			
						чавунною щілинною E600			
Н.КОНТ. Харамбура О.						АРТИКУЛ:			
ЗАТВЕР. Малиновський І						Бетон, чавун			
						МАСА: кг		МАСШТАБ: 1:10	
								ЛИСТ 1 з 1	