



Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768 - C									
ЛІНІЙНИ:								НАЙМЕНУВАННЯ:	
КУТОВІ:						Лоток водовідвідний бетонний			
	ПРІЗВИЩЕ	ПІДПИС	ДАТА			Lotto DN400 H610-330 з решіткою			
ВИКОН.	Дика О.		31.05.2024			чавунною щілинною E600			
ПЕРЕВ.	Киселиця В.					АРТИКУЛ:		A3	
Т.КОНТ.	Хамула Н.								
Н.КОНТ.	Харамбура О.				МАТЕРІАЛ:				
ЗАТВЕР.	Малиновський І				Бетон, чавун				
					МАСА: кг				
						МАСШТАБ: 1:7			ЛИСТ 1 з 2

Лотки з решіткою E600			Лотки з решіткою E600 та вертикальним випуском 315								
Каскад 5 мм			Нахил 0,5%			Каскад 5 мм			Нахил 0,5%		
Артикул	H/h, мм	Маса, кг	Артикул	H/h, мм	Маса, кг	Артикул	H/h, мм	Маса, кг	Артикул	H/h, мм	Маса, кг
04800/610	610	362,7	04800/610-605	610/605	362,0	0480009/610	610	346,9	0480009/610-605	610/605	346,2
04800/605	605	361,2	04800/605-600	605/600	360,5	0480009/605	605	345,4	0480009/605-600	605/600	344,7
04800/600	600	359,7	04800/600-595	600/595	359,0	0480009/600	600	343,9	0480009/600-595	600/595	343,2
04800/595	595	358,2	04800/595-590	595/590	357,5	0480009/595	595	342,4	0480009/595-590	595/590	341,7
04800/590	590	356,7	04800/590-585	590/585	356,0	0480009/590	590	340,9	0480009/590-585	590/585	340,2
04800/585	585	355,2	04800/585-580	585/580	354,5	0480009/585	585	339,5	0480009/585-580	585/580	338,8
04800/580	580	353,8	04800/580-575	580/575	353,1	0480009/580	580	338,0	0480009/580-575	580/575	337,3
04800/575	575	352,3	04800/575-570	575/570	351,6	0480009/575	575	336,5	0480009/575-570	575/570	335,8
04800/570	570	350,8	04800/570-565	570/565	350,1	0480009/570	570	335,0	0480009/570-565	570/565	334,3
04800/565	565	349,3	04800/565-560	565/560	348,6	0480009/565	565	333,5	0480009/565-560	565/560	332,8
04800/560	560	347,8	04800/560-555	560/555	347,1	0480009/560	560	332,0	0480009/560-555	560/555	331,3
04800/555	555	346,3	04800/555-550	555/550	345,6	0480009/555	555	330,5	0480009/555-550	555/550	329,8
04800/550	550	344,8	04800/550-545	550/545	344,1	0480009/550	550	329,0	0480009/550-545	550/545	328,3
04800/545	545	343,3	04800/545-540	545/540	342,6	0480009/545	545	327,5	0480009/545-540	545/540	326,8
04800/540	540	341,8	04800/540-535	540/535	341,1	0480009/540	540	326,0	0480009/540-535	540/535	325,3
04800/535	535	340,3	04800/535-530	535/530	339,6	0480009/535	535	324,6	0480009/535-530	535/530	323,9
04800/530	530	338,9	04800/530-252	530/525	338,2	0480009/530	530	323,1	0480009/530-252	530/525	322,4
04800/525	525	337,4	04800/525-520	525/520	336,7	0480009/525	525	321,6	0480009/525-520	525/520	320,9
04800/520	520	335,9	04800/520-515	520/515	335,2	0480009/520	520	320,1	0480009/520-515	520/515	319,4
04800/515	515	334,4	04800/515-510	515/510	333,7	0480009/515	515	318,6	0480009/515-510	515/510	317,9
04800/510	510	332,9	04800/510-505	510/505	332,2	0480009/510	510	317,1	0480009/510-505	510/505	316,4
04800/505	505	331,4	04800/505-500	505/500	330,7	0480009/505	505	315,6	0480009/505-500	505/500	314,9
04800/500	500	329,9	04800/500-495	500/495	329,2	0480009/500	500	314,1	0480009/500-495	500/495	313,4
04800/495	495	328,4	04800/495-490	495/490	327,7	0480009/495	495	312,6	0480009/495-490	495/490	311,9
04800/490	490	326,9	04800/490-485	490/485	326,2	0480009/490	490	311,1	0480009/490-485	490/485	310,4
04800/485	485	325,4	04800/485-480	485/480	324,7	0480009/485	485	309,7	0480009/485-480	485/480	309,0
04800/480	480	324,0	04800/480-475	480/475	323,3	0480009/480	480	308,2	0480009/480-475	480/475	307,5
04800/475	475	322,5	04800/475-470	475/470	321,8	0480009/475	475	306,7	0480009/475-470	475/470	306,0
04800/470	470	321,0	04800/470-465	470/465	320,3	0480009/470	470	305,2	0480009/470-465	470/465	304,5
04800/465	465	319,5	04800/465-460	465/460	318,8	0480009/465	465	303,7	0480009/465-460	465/460	303,0
04800/460	460	318,0	04800/460-455	460/455	317,3	0480009/460	460	302,2	0480009/460-455	460/455	301,5
04800/455	455	316,5	04800/455-450	455/450	315,8	0480009/455	455	300,7	0480009/455-450	455/450	300,0
04800/450	450	315,0	04800/450-445	450/445	314,3	0480009/450	450	299,2	0480009/450-445	450/445	298,5
04800/445	445	313,5	04800/445-440	445/440	312,8	0480009/445	445	297,7	0480009/445-440	445/440	297,0
04800/440	440	312,0	04800/440-435	440/435	311,3	0480009/440	440	296,2	0480009/440-435	440/435	295,5
04800/435	435	310,5	04800/435-430	435/430	309,8	0480009/435	435	294,8	0480009/435-430	435/430	294,1
04800/430	430	309,1	04800/430-425	430/425	308,4	0480009/430	430	293,3	0480009/430-425	430/425	292,6
04800/425	425	307,6	04800/425-420	425/420	306,9	0480009/425	425	291,8	0480009/425-420	425/420	291,1
04800/420	420	306,1	04800/420-415	420/415	305,4	0480009/420	420	290,3	0480009/420-415	420/415	289,6
04800/415	415	304,6	04800/415-410	415/410	303,9	0480009/415	415	288,8	0480009/415-410	415/410	288,1
04800/410	410	303,1	04800/410-405	410/405	302,4	0480009/410	410	287,3	0480009/410-405	410/405	286,6
04800/405	405	301,6	04800/405-400	405/400	300,9	0480009/405	405	285,8	0480009/405-400	405/400	285,1
04800/400	400	300,1	04800/400-395	400/395	299,4	0480009/400	400	284,3	0480009/400-395	400/395	283,6
04800/395	395	298,6	04800/395-390	395/390	297,9	0480009/395	395	282,8	0480009/395-390	395/390	282,1
04800/390	390	297,1	04800/390-385	390/385	296,4	0480009/390	390	281,3	0480009/390-385	390/385	280,6
04800/385	385	295,6	04800/385-380	385/380	294,9	0480009/385	385	279,9	0480009/385-380	385/380	279,2
04800/380	380	294,2	04800/380-375	380/375	293,5	0480009/380	380	278,4	0480009/380-375	380/375	277,7
04800/375	375	292,7	04800/375-370	375/370	292,0	0480009/375	375	276,9	0480009/375-370	375/370	276,2
04800/370	370	291,2	04800/370-365	370/365	290,5	0480009/370	370	275,4	0480009/370-365	370/365	274,7
04800/365	365	289,7	04800/365-360	365/360	289,0	0480009/365	365	273,9	0480009/365-360	365/360	273,2
04800/360	360	288,2	04800/360-355	360/355	287,5	0480009/360	360	272,4	0480009/360-355	360/355	271,7
04800/355	355	286,7	04800/355-350	355/350	286,0	0480009/355	355	270,9	0480009/355-350	355/350	270,2
04800/350	350	285,2	04800/350-345	350/345	284,5	0480009/350	350	269,4	0480009/350-345	350/345	268,7
04800/345	345	283,7	04800/345-340	345/340	283,0	0480009/345	345	267,9	0480009/345-340	345/340	267,2
04800/340	340	282,2	04800/340-335	340/335	281,5	0480009/340	340	266,4	0480009/340-335	340/335	265,7
04800/335	335	280,7	04800/335-330	335/330	280,0	0480009/335	335	264,9	0480009/335-330	335/330	264,2
04800/330	330	279,2				0480009/330	330	263,5			

Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768 - C									
ЛІНІЙНІ:									
КУТОВІ:									
ПРИЗВИЩЕ		ПІДПИС		ДАТА					
В.КОНТ. Дика О.				31.05.2024					
П.КОНТ. Киселиця В.									
Т.КОНТ. Хамула Н.									
Н.КОНТ. Харамбура О.						МАТЕРІАЛ:			
ЗАТВЕР. Малиновський І						Бетон, чавун		АРТИКУЛ:	
						МАСА: кг		А3	
						МАСШТАБ: 1:10		ЛИСТ 2 з 2	



Найменування:
Лоток водовідвідний бетонний Mega DN400 H610-330 з решіткою чавунною щілинною E600