



Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПУТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768 - C									
ЛІНІЙНІ:								НАЙМЕНУВАННЯ:	
КУТОВІ:						Лоток водовідвідний бетонний			
	ПРІЗВИЩЕ	ПІДПИС	ДАТА			Lotto DN400 H610-330 з решіткою			
ВИКОН.	Дика О.		31.05.2024			чавунною щілинною E600			
ПЕРЕВ.	Киселиця В.					АРТИКУЛ:		A3	
Т.КОНТ.	Хамула Н.								
Н.КОНТ.	Харамбура О.			МАТЕРІАЛ:					
ЗАТВЕР.	Малиновський І			Бетон, чавун					
				МАСА: кг		МАСШТАБ: 1:7		ЛИСТ 1 з 2	

Лотки з решіткою F900			Лотки з решіткою F900 вертикальним випуском 315								
Каскад 5 мм			Нахил 0,5%			Каскад 5 мм			Нахил 0,5%		
Артикул	Н/н, мм	Маса, кг	Артикул	Н/н, мм	Маса, кг	Артикул	Н/н, мм	Маса, кг	Артикул	Н/н, мм	Маса, кг
04801/610	610	383,5	04801/610-605	610/605	382,8	0480109/610	610	367,7	0480109/610-605	610/605	367,0
04801/605	605	382,0	04801/605-600	605/600	381,3	0480109/605	605	366,2	0480109/605-600	605/600	365,5
04801/600	600	380,5	04801/600-595	600/595	379,8	0480109/600	600	364,7	0480109/600-595	600/595	364,0
04801/595	595	379,0	04801/595-590	595/590	378,3	0480109/595	595	363,2	0480109/595-590	595/590	362,5
04801/590	590	377,5	04801/590-585	590/585	376,8	0480109/590	590	361,7	0480109/590-585	590/585	361,0
04801/585	585	376,0	04801/585-580	585/580	375,3	0480109/585	585	360,3	0480109/585-580	585/580	359,6
04801/580	580	374,6	04801/580-575	580/575	373,9	0480109/580	580	358,8	0480109/580-575	580/575	358,1
04801/575	575	373,1	04801/575-570	575/570	372,4	0480109/575	575	357,3	0480109/575-570	575/570	356,6
04801/570	570	371,6	04801/570-565	570/565	370,9	0480109/570	570	355,8	0480109/570-565	570/565	355,1
04801/565	565	370,1	04801/565-560	565/560	369,4	0480109/565	565	354,3	0480109/565-560	565/560	353,6
04801/560	560	368,6	04801/560-555	560/555	367,9	0480109/560	560	352,8	0480109/560-555	560/555	352,1
04801/555	555	367,1	04801/555-550	555/550	366,4	0480109/555	555	351,3	0480109/555-550	555/550	350,6
04801/550	550	365,6	04801/550-545	550/545	364,9	0480109/550	550	349,8	0480109/550-545	550/545	349,1
04801/545	545	364,1	04801/545-540	545/540	363,4	0480109/545	545	348,3	0480109/545-540	545/540	347,6
04801/540	540	362,6	04801/540-535	540/535	361,9	0480109/540	540	346,8	0480109/540-535	540/535	346,1
04801/535	535	361,1	04801/535-530	535/530	360,4	0480109/535	535	345,4	0480109/535-530	535/530	344,7
04801/530	530	359,7	04801/530-525	530/525	359,0	0480109/530	530	343,9	0480109/530-525	530/525	343,2
04801/525	525	358,2	04801/525-520	525/520	357,5	0480109/525	525	342,4	0480109/525-520	525/520	341,7
04801/520	520	356,7	04801/520-515	520/515	356,0	0480109/520	520	340,9	0480109/520-515	520/515	340,2
04801/515	515	355,2	04801/515-510	515/510	354,5	0480109/515	515	339,4	0480109/515-510	515/510	338,7
04801/510	510	353,7	04801/510-505	510/505	353,0	0480109/510	510	337,9	0480109/510-505	510/505	337,2
04801/505	505	352,2	04801/505-500	505/500	351,5	0480109/505	505	336,4	0480109/505-500	505/500	335,7
04801/500	500	350,7	04801/500-495	500/495	350,0	0480109/500	500	334,9	0480109/500-495	500/495	334,2
04801/495	495	349,2	04801/495-490	495/490	348,5	0480109/495	495	333,4	0480109/495-490	495/490	332,7
04801/490	490	347,7	04801/490-485	490/485	347,0	0480109/490	490	331,9	0480109/490-485	490/485	331,2
04801/485	485	346,2	04801/485-480	485/480	345,5	0480109/485	485	330,5	0480109/485-480	485/480	329,8
04801/480	480	344,8	04801/480-475	480/475	344,1	0480109/480	480	329,0	0480109/480-475	480/475	328,3
04801/475	475	343,3	04801/475-470	475/470	342,6	0480109/475	475	327,5	0480109/475-470	475/470	326,8
04801/470	470	341,8	04801/470-465	470/465	341,1	0480109/470	470	326,0	0480109/470-465	470/465	325,3
04801/465	465	340,3	04801/465-460	465/460	339,6	0480109/465	465	324,5	0480109/465-460	465/460	323,8
04801/460	460	338,8	04801/460-455	460/455	338,1	0480109/460	460	323,0	0480109/460-455	460/455	322,3
04801/455	455	337,3	04801/455-450	455/450	336,6	0480109/455	455	321,5	0480109/455-450	455/450	320,8
04801/450	450	335,8	04801/450-445	450/445	335,1	0480109/450	450	320,0	0480109/450-445	450/445	319,3
04801/445	445	334,3	04801/445-440	445/440	333,6	0480109/445	445	318,5	0480109/445-440	445/440	317,8
04801/440	440	332,8	04801/440-435	440/435	332,1	0480109/440	440	317,0	0480109/440-435	440/435	316,3
04801/435	435	331,3	04801/435-430	435/430	330,6	0480109/435	435	315,6	0480109/435-430	435/430	314,9
04801/430	430	329,9	04801/430-425	430/425	329,2	0480109/430	430	314,1	0480109/430-425	430/425	313,4
04801/425	425	328,4	04801/425-420	425/420	327,7	0480109/425	425	312,6	0480109/425-420	425/420	311,9
04801/420	420	326,9	04801/420-415	420/415	326,2	0480109/420	420	311,1	0480109/420-415	420/415	310,4
04801/415	415	325,4	04801/415-410	415/410	324,7	0480109/415	415	309,6	0480109/415-410	415/410	308,9
04801/410	410	323,9	04801/410-405	410/405	323,2	0480109/410	410	308,1	0480109/410-405	410/405	307,4
04801/405	405	322,4	04801/405-400	405/400	321,7	0480109/405	405	306,6	0480109/405-400	405/400	305,9
04801/400	400	320,9	04801/400-395	400/395	320,2	0480109/400	400	305,1	0480109/400-395	400/395	304,4
04801/395	395	319,4	04801/395-390	395/390	318,7	0480109/395	395	303,6	0480109/395-390	395/390	302,9
04801/390	390	317,9	04801/390-385	390/385	317,2	0480109/390	390	302,1	0480109/390-385	390/385	301,4
04801/385	385	316,4	04801/385-380	385/380	315,7	0480109/385	385	300,7	0480109/385-380	385/380	300,0
04801/380	380	315,0	04801/380-375	380/375	314,3	0480109/380	380	299,2	0480109/380-375	380/375	298,5
04801/375	375	313,5	04801/375-370	375/370	312,8	0480109/375	375	297,7	0480109/375-370	375/370	297,0
04801/370	370	312,0	04801/370-365	370/365	311,3	0480109/370	370	296,2	0480109/370-365	370/365	295,5
04801/365	365	310,5	04801/365-360	365/360	309,8	0480109/365	365	294,7	0480109/365-360	365/360	294,0
04801/360	360	309,0	04801/360-355	360/355	308,3	0480109/360	360	293,2	0480109/360-355	360/355	292,5
04801/355	355	307,5	04801/355-350	355/350	306,8	0480109/355	355	291,7	0480109/355-350	355/350	291,0
04801/350	350	306,0	04801/350-345	350/345	305,3	0480109/350	350	290,2	0480109/350-345	350/345	289,5
04801/345	345	304,5	04801/345-340	345/340	303,8	0480109/345	345	288,7	0480109/345-340	345/340	288,0
04801/340	340	303,0	04801/340-335	340/335	302,3	0480109/340	340	287,2	0480109/340-335	340/335	286,5
04801/335	335	301,5	04801/335-330	335/330	300,8	0480109/335	335	285,7	0480109/335-330	335/330	285,0
04801/330	330	300,0				0480109/330	330	284,3			

Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768 - C									
ЛІНІЙНІ:									
КУТОВІ:									
ВІКОН.		ПІДПИС		ДАТА		НАЙМЕНУВАННЯ:		АРТИКУЛ:	
Дика О.				31.05.2024		Лоток водовідвідний бетонний Mega DN400 Н610-330 з решіткою чавунною щілинною Е600		А3	
ПЕРЕВ.									
Хиселиця В.									
Т.КОНТ.									
Хамула Н.									
Н.КОНТ.						МАТЕРІАЛ:			
Харамбура О.						Бетон, чавун			
ЗАТВЕР.									
Малиновський І									
						МАСА: кг		МАСШТАБ: 1:10	
								ЛИСТ 2 з 2	