



Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768 - C									
ЛІНІЙНІ:								НАЙМЕНУВАННЯ:	
КУТОВІ:						Лоток водовідвідний бетонний			
ВИКОН.	Дика О.	ПІДПИС	ДАТА			Mega DN500 H610-460 з решіткою			
ПЕРЕВ.	Киселиця В.					чавунною щілинною E600			
Т.КОНТ.	Хамула Н.					АРТИКУЛ:		A3	
Н.КОНТ.	Харамбура О.				МАТЕРІАЛ:				
ЗАТВЕР.	Малиновський І				Бетон, чавун				
					МАСА: кг				
						МАСШТАБ: 1:10		ЛИСТ 1 з 2	

Лотки з решіткою E600			Лотки з решіткою E600 та вертикальним випуском 400								
Каскад 5 мм			Нахил 0,5%			Каскад 5 мм			Нахил 0,5%		
Артикул	H/h, мм	Маса, кг	Артикул	H/h, мм	Маса, кг	Артикул	H/h, мм	Маса, кг	Артикул	H/h, мм	Маса, кг
04900/610	610	483,0	04900/610-605	610/605	482,1	0490009/610	610	449,5	0490009/610-605	610/605	448,6
04900/605	605	481,3	04900/605-600	605/600	480,2	0490009/605	605	447,8	0490009/605-600	605/600	446,9
04900/600	600	479,6	04900/600-595	600/595	478,5	0490009/600	600	446,1	0490009/600-595	600/595	445,2
04900/595	595	477,9	04900/595-590	595/590	476,8	0490009/595	595	444,3	0490009/595-590	595/590	443,4
04900/590	590	476,1	04900/590-585	590/585	475,0	0490009/590	590	442,6	0490009/590-585	590/585	441,7
04900/585	585	474,4	04900/585-580	585/580	473,3	0490009/585	585	440,9	0490009/585-580	585/580	440,0
04900/580	580	472,7	04900/580-575	580/575	471,6	0490009/580	580	439,2	0490009/580-575	580/575	438,3
04900/575	575	471,0	04900/575-570	575/570	469,9	0490009/575	575	437,5	0490009/575-570	575/570	436,6
04900/570	570	469,3	04900/570-565	570/565	468,2	0490009/570	570	435,7	0490009/570-565	570/565	434,8
04900/565	565	467,5	04900/565-560	565/560	466,4	0490009/565	565	434,0	0490009/565-560	565/560	433,1
04900/560	560	465,8	04900/560-555	560/555	464,7	0490009/560	560	432,3	0490009/560-555	560/555	431,4
04900/555	555	464,1	04900/555-550	555/550	463,0	0490009/555	555	430,6	0490009/555-550	555/550	429,7
04900/550	550	462,4	04900/550-545	550/545	461,3	0490009/550	550	428,9	0490009/550-545	550/545	428,0
04900/545	545	460,7	04900/545-540	545/540	459,6	0490009/545	545	427,1	0490009/545-540	545/540	426,2
04900/540	540	458,9	04900/540-535	540/535	457,8	0490009/540	540	425,4	0490009/540-535	540/535	424,5
04900/535	535	457,2	04900/535-530	535/530	456,1	0490009/535	535	423,7	0490009/535-530	535/530	422,8
04900/530	530	455,5	04900/530-252	530/525	454,4	0490009/530	530	422,0	0490009/530-252	530/525	421,1
04900/525	525	453,8	04900/525-520	525/520	452,7	0490009/525	525	420,3	0490009/525-520	525/520	419,4
04900/520	520	452,1	04900/520-515	520/515	451,0	0490009/520	520	418,5	0490009/520-515	520/515	417,6
04900/515	515	450,3	04900/515-510	515/510	449,2	0490009/515	515	416,8	0490009/515-510	515/510	415,9
04900/510	510	448,6	04900/510-505	510/505	447,5	0490009/510	510	415,1	0490009/510-505	510/505	414,2
04900/505	505	446,9	04900/505-500	505/500	445,8	0490009/505	505	413,4	0490009/505-500	505/500	412,5
04900/500	500	445,2	04900/500-495	500/495	444,1	0490009/500	500	411,7	0490009/500-495	500/495	410,8
04900/495	495	443,5	04900/495-490	495/490	442,4	0490009/495	495	409,9	0490009/495-490	495/490	409,0
04900/490	490	441,7	04900/490-485	490/485	440,6	0490009/490	490	408,2	0490009/490-485	490/485	407,3
04900/485	485	440,0	04900/485-480	485/480	438,9	0490009/485	485	406,5	0490009/485-480	485/480	405,6
04900/480	480	438,3	04900/480-475	480/475	437,2	0490009/480	480	404,8	0490009/480-475	480/475	403,9
04900/475	475	436,6	04900/475-470	475/470	435,5	0490009/475	475	403,1	0490009/475-470	475/470	402,2
04900/470	470	434,9	04900/470-465	470/465	433,8	0490009/470	470	401,3	0490009/470-465	470/465	400,4
04900/465	465	433,1	04900/465-460	465/460	432,0	0490009/465	465	399,6	0490009/465-460	465/460	398,7
04900/460	460	431,4				0490009/460	460	397,9			

Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768 - C									
ЛІНІЙНІ:									
КУТОВІ:									
ВІКОН.	ПРІЗВИЩЕ	ПІДПИС	ДАТА	НАЙМЕНУВАННЯ:					
	Дика О.		31.05.2024	Лоток водовідвідний бетонний Mega DN500 H610-460 з решіткою чавунною щілинною E600					
ПЕРЕК.	Киселиця В.			АРТИКУЛ:					
Т.КОНТ.	Хамула Н.			A3					
Н.КОНТ.	Харамбура О.			МАТЕРІАЛ:					
ЗАТВЕР.	Малиновський І			Бетон, чавун					
				МАСА: кг		МАСШТАБ: 1:10		ЛИСТ 2 з 2	