


Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------|--------|---------------------------------------|----------|---|--|---|--|
| РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ | | ПОКРИТТЯ: | | ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ | | НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ | | ВЕРСІЯ | |
| ДОПУСКИ: ISO 2768 - C | | | | | |  | | | |
| ЛІНІЙНИ: | | | | | | | | НАЙМЕНУВАННЯ: | |
| КУТОВІ: | | | | | | | | Лоток водовідвідний полімербетонний Pro DN100 Н100 з решіткою чавунною щілинною Е600 | |
| ВИКОН. | | Козак М. | ПІДПИС | ДАТА | 09.05.23 | АРТИКУЛ: | | 07007155/100 | |
| ПЕРЕВ. | | Киселиця В. | | | | МАТЕРІАЛ: | | А3 | |
| Т.КОНТ. | | | | | | Полімербетон, Чавун | | | |
| Н.КОНТ. | | | | | | МАСА: 24.95 кг | | МАСШТАБ: 1:5 | |
| ЗАТВЕР. | | Малиновський І | | | | ЛИСТ 1 з 1 | | | |