


1. Розміри для довідок;
2. Невказані граничні відхилення розмірів  $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$ ;
3. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.
4. Клас навантаження забезпечується відповідною схемою монтажу.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768-m ЛІНІЙНІ: КУТОВІ:		Пасивація							
		ПРІЗВИЩЕ		ПІДПИС		ДАТА		НАЙМЕНУВАННЯ:	
викон.		Маркович				29.06.23		Насадка щілинна ревізійна з нержавіючої сталі L-тип пряма	
перев.		Галушка						H25 Base DN100 A15	
т.конт.								Клас навантаження A15	
н.конт.								АРТИКУЛ:	
затвер.						МАТЕРІАЛ:		20975-1LS-25	
						AISI 304		A3	
						МАСА: 2.48 кг		МАСШТАБ: 1:5	
								ЛИСТ 1 з 1	