


1. Розміри для довідок;
2. Не вказані граничні відхилення розмірів $H14, h14, \pm IT14/2$;
3. Загальні допуски форми і розміщення - ГОСТ 30893.2-2002;
4. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768-m ЛІНІЙНІ: КУТОВІ:		Пасивація							
		ПРІЗВИЩЕ		ПІДПИС		ДАТА		НАЙМЕНУВАННЯ:	
викон.		Маркович				17.08.22		Насадка щілинна ревізійна з нержавіючої сталі Т-тип Н25 Base DN100 A15 Клас навантаження А15	
перев.								АРТИКУЛ:	
т.конт.								20975-1T-25	
н.конт.						МАТЕРІАЛ:		А3	
затвер.						АISI 304			
						МАСА: 2.21 кг		МАСШТАБ: 1:5	
								ЛИСТ 1 з 1	