


1. Розміри для довідок;
2. Невказані граничні відхилення розмірів $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$;
3. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.
4. Клас навантаження забезпечується відповідною схемою монтажу.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕПЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768-m ЛІНІЙНІ: КУТОВІ:		Пасивація							
		ПРІЗВИЩЕ		ПІДПИС		ДАТА		НАЙМЕНУВАННЯ:	
викон.		Маркович				23.08.22		Насадка щілинна ревізійна з нержавіючої сталі Т-тип Н100 Base DN150 A15-C250 Клас навантаження А15-С250	
перев.								А3	
т.конт.								А3	
н.конт.						МАТЕРІАЛ:		АРТИКУЛ:	
затвер.						AISI 304		22975-1T-100	
						МАСА: 5.99 кг		МАСШТАБ: 1:5	
								ЛИСТ 1 з 1	