



1. Розміри для довідок;
2. Включає два підйомні гаки-ключі
3. Відповідний клас досягається шляхом заповнення кришки бетоном (С35/45) відповідно до рекомендацій по установці
4. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768-m ЛІНІЙНІ: КУТОВІ:		Пасивація							
		ПРІЗВИЩЕ		ПІДПИС		ДАТА		НАЙМЕНУВАННЯ:	
викон.		Галушка				07.04.24		<b>Люк технологічний з нержавіючої сталі Base 300x300 Unifill H50 K3</b> Клас навантаження K3	
перев.		Каретін							
т.конт.		Командирчик							
н.конт.						МАТЕРІАЛ:		АРТИКУЛ:	
затвер.						AISI 304		30423.5	
						МАСА: 4.41 кг		МАСШТАБ: 1:10	
								ЛИСТ 1 з 4	