



1. Розміри для довідок;
2. Включає два підйомні гаки-ключі
3. Відповідний клас досягається шляхом заповнення кришки бетоном (C35/45) відповідно до рекомендацій по установці
4. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768-m		Пасивація							
ЛІНІЙНІ:									
КУТОВІ:									
	ПРІЗВИЩЕ	ПІДПИС	ДАТА			НАЙМЕНУВАННЯ:			
ВИКОН.	Галушка		07.04.24			Люк технологічний з нержавіючої сталі Base 400x400 Unifill H50 K3 Клас навантаження K3			
ПЕРЕВ.	Каретін								
Т.КОНТ.	Командирчик								
Н.КОНТ.				МАТЕРІАЛ:		АРТИКУЛ:			
ЗАТВЕР.				AISI 304		30424.5			A3
				МАСА: 6.05 кг		МАСШТАБ: 1:10			ЛИСТ 2 з 4